



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТД ИРБИС»
www.irbis.ua

Система качества соответствует стандарту ISO 9001:2015

г. Харьков, 61001, пер. Никитинский, 24 · тел./факс: (057) 714-09-09
 Код ЕГРПОУ 31559190 · ИНН 315591920380
 т/с UA513071230000026002010260880 в ПАО «БАНК ВОСТОК», код ЕГРПОУ банк 26237202

Филиалы:

г.Киев, 03680, ул. Новопиროговская, 66, 3-й этаж, тел./факс: (044) 299-58-19, 299-58-91
 г.Днепр, 49051, ул. Б. Хмельницкого, 4, 4 этаж, оф. 406, 408-410 тел./факс: (056) 787-26-00(01), (050) 400-41-22
 г.Одесса, 65003, ул. Черноморского казачества, 115, 8 этаж, оф. 810-811, тел.: (048) 740-93-60; 740-93-61
 г.Запорожье, 69084, ул. Николая Краснова, 6, тел./факс: (061) 280-49-45, 280-49-44
 г.Кременчуг, 39621, ул. Ивана Приходько, 28/1, тел/ факс: (05366) 6-13-58, 6-22-71
 г.Винница, 21034, ул. Лебединского, 11, оф.3, тел. (0432) 50-71-80, 50-71-70
 г.Николаев, 54002, ул. Радостная, 10/1, 4 этаж, оф.406, 408-410, тел. (095) 640-00-53
 г.Сумы, 40020, пр. Курский, 105, тел/ факс: (0542) 77-41-30, 77-41-35, (050) 404-31-21
 г.Мариуполь, 87515, ул. Архитектора Нильсена, 60, БЦ Галакс, тел.: (050) 400-41-23
 г.Тернополь, 46400, ул. Микулинецкая, 46, тел.: (0352) 430-550, (050) 309-56-88
 г.Ровно, 33013, ул. Князя Владимира, 75, корпус № 2, офис 38, тел.: (0362) 460-438, (050) 309-78-18



Рукав МБС универсальный ГОСТ 10362-76



Особенности

- Напорный маслобензостойкий резиновый рукав с нитяным усилением
- Устойчив к топливу, смазкам и маслам на нефтяной основе, к кислотно-щелочным растворам концентрацией до 20%, к низкотемпературным охлаждающим жидкостям
- Укреплен прочной и эластичной тканевой оплеткой
- Повышенная стойкость к истиранию, атмосферным воздействиям и ультрафиолету

Применение

- Для работы в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением масел, смазки, бензина, авиа-, автомобильного и дизельного топлив
- Для подачи воды, растворов неорганических кислот и щелочей (до 20%)
- Для подачи воздуха и инертных газов
- Для подачи охлаждающей жидкости в подкапотном пространстве

Рукава работоспособны при следующих рабочих средах и температурном интервале:

Рабочая среда	Температура рабочей среды, 0С
Бензины авиационные и автомобильные	От -50 до +70
Топлива реактивные и дизельные	От -50 до +70
Масла на нефтяной основе	До +100
Смазки жидкостные	От -50 до +100
Воздух	От -50 до +60
Газы нейтральные (инертные)	
Вода	До +120
Жидкость охлаждающая низкотемпературная	От -60 до +120
Слабые растворы неорганических кислот, щелочей (до 20%-ной концентрации), кроме азотной кислоты	От -50 до +50

Пример обозначения.

Рукав МБС 06x13,5-1,0 ГОСТ 10362-76, где

06 – внутренний диаметр бмм

13,5 – наружный диаметр 13,5 мм

1,0 – давление 1 Мпа (10 атм)

Наименование	Длина бухты, м
Рукав МБС 06x13,5-1,0 ГОСТ 10362-76	20
Рукав МБС 06x14-1,6 ГОСТ 10362-76	20
Рукав МБС 08x15,5-1,0 ГОСТ 10362-76	20
Рукав МБС 08x16-1,6 ГОСТ 10362-76	20
Рукав МБС 10x17,5-1,0 ГОСТ 10362-76	20
Рукав МБС 10x18,5-1,6 ГОСТ 10362-76	20
Рукав МБС 12x20-1,0 ГОСТ 10362-76	20
Рукав МБС 12x20-1,6 ГОСТ 10362-76	20
Рукав МБС 14x22-1,0 ГОСТ 10362-76	20
Рукав МБС 14x23-1,6 ГОСТ 10362-76	20
Рукав МБС 16x24,5-1,0 ГОСТ 10362-76	20
Рукав МБС 16x25-1,6 ГОСТ 10362-76	20
Рукав МБС 18x26,5-1,0 ГОСТ 10362-76	20
Рукав МБС 18x27-1,6 ГОСТ 10362-76	20
Рукав МБС 20x28,5-1,0 ГОСТ 10362-76	20
Рукав МБС 20x29-1,6 ГОСТ 10362-76	20
Рукав МБС 25x34-1,0 ГОСТ 10362-76	20
Рукав МБС 25x35-1,6 ГОСТ 10362-76	20
Рукав МБС 32x42,5-1,0 ГОСТ 10362-76	20
Рукав МБС 32x43-1,6 ГОСТ 10362-76	20
Рукав МБС 38x48,5-1,0 ГОСТ 10362-76	20
Рукав МБС 38x49-1,6 ГОСТ 10362-76	20
Рукав МБС 40x50,5-1,0 ГОСТ 10362-76	20
Рукав МБС 40x51,5-1,6 ГОСТ 10362-76	20
Рукав МБС 50x61,5-1,0 ГОСТ 10362-76	20
Рукав МБС 50x61,5-1,6 ГОСТ 10362-76	20