



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТД ИРБИС»
www.irbis.ua

Система качества соответствует стандарту ISO 9001:2015

г. Харьков, 61001, пер. Никитинский, 24 · тел./факс: (057) 714-09-09
К о д Е Г Р П О У 3 1 5 5 9 1 9 0 · И Н Н 3 1 5 5 9 1 9 2 0 3 8 0
т/с UA513071230000026002010260880 в ПАО «БАНК ВОСТОК», код ЕГРПОУ банк 26237202

Филиалы:

г.Киев, 03680, ул. Новопиროговская, 66, 3-й этаж, тел./факс: (044) 299-58-19, 299-58-91
г.Днепр, 49051, ул. Б. Хмельницкого, 4, 4 этаж, оф. 406, 408-410 тел./факс: (056) 787-26-00(01), (050) 400-41-22
г.Одесса, 65003, ул. Черноморского казачества, 115, 8 этаж, оф. 810-811, тел.: (048) 740-93-60; 740-93-61
г.Запорожье, 69084, ул. Николая Краснова, 6, тел./факс: (061) 280-49-45, 280-49-44
г.Кременчуг, 39621, ул. Ивана Приходько, 28/1, тел/ факс: (05366) 6-13-58, 6-22-71
г.Винница, 21034, ул. Лебединского, 11, оф.3, тел. (0432) 50-71-80, 50-71-70
г.Николаев, 54002, ул. Радостная, 10/1, 4 этаж, оф.406, 408-410, тел. (095) 640-00-53
г.Сумы, 40020, пр. Курский, 105, тел/ факс: (0542) 77-41-30, 77-41-35, (050) 404-31-21
г.Мариуполь, 87515, ул. Архитектора Нильсена, 60, БЦ Галакс, тел.: (050) 400-41-23
г.Тернополь, 46400, ул. Микулинецкая, 46, тел.: (0352) 430-550, (050) 309-56-88
г.Ровно, 33013, ул. Князя Владимира, 75, корпус № 2, офис 38, тел.: (0362) 460-438, (050) 309-78-18



PVC Helix Suction Hose

Материал: мягкий прозрачный ПВХ.

Укрепление: жесткая, ударопрочная ПВХ-спираль.

Рабочая температура: от -20°C до +70°C.

ХАРАКТЕРИСТИКА: Нетоксичный гибкий рукав из ПВХ, усиленный ударопрочной жесткой спиралью из твердого ПВХ, которая придает ему большую износоустойчивость. Внутренняя стенка рукава гладкая, что предотвращает накопление отложений.

Устойчив к атмосферным воздействиям и УФ.

Может быть использован в пищевой промышленности.



ПРИМЕНЕНИЕ: Напорно-всасывающий рукав для транспортировки сухого и влажного материала: воды, масла, порошка, круп, зерна и других продуктов. Широко применяется в сельском хозяйстве, как семяпровод на пневматических посевных комплексах, для орошения и слива, для транспортировки чистящих средств и минеральных удобрений, а также для выкачки сливных ям.

Внутр. диаметр (дюйм)	Внутр. диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Рабочее давление (бар)	Длина бухты (м)	Вес бухты (кг)
3/4"	19	3	8	30	9
1"	25	3	8	30	9
	30	3	8	30	10
1 1/4"	32	2	8	50	15
	35	3	7	30	15
1 1/2"	38	3	8	30	13
2"	50	3	8	30	20
2 1/2"	63	3	5	30	27
3"	75	3	5	30	33
4"	100	5.5	5	30	75
5"	125	7	4	20	80
6"	152	9	4	10	72