



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТД ИРБИС»  
[www.irbis.ua](http://www.irbis.ua)

Система качества соответствует стандарту ISO 9001:2015

г. Харьков, 61001, пер. Никитинский, 24 · тел./факс: (057) 714-09-09  
К о д Е Г Р П О У 3 1 5 5 9 1 9 0 · И Н Н 3 1 5 5 9 1 9 2 0 3 8 0  
т/с UA513071230000026002010260880 в ПАО «БАНК ВОСТОК», код ЕГРПОУ банк 26237202

Филиалы:

г.Киев, 03680, ул. Новопириговская, 66, 3-й этаж, тел./факс: (044) 299-58-19, 299-58-91  
г.Днепр, 49051, ул. Б. Хмельницкого, 4, 4 этаж, оф. 406, 408-410 тел./факс: (056) 787-26-00(01), (050) 400-41-22  
г.Одесса, 65003, ул. Черноморского казачества, 115, 8 этаж, оф. 810-811, тел.: (048) 740-93-60; 740-93-61  
г.Запорожье, 69084, ул. Николая Краснова, 6, тел./факс: (061) 280-49-45, 280-49-44  
г.Кременчуг, 39621, ул. Ивана Приходько, 28/1, тел/ факс: (05366) 6-13-58, 6-22-71  
г.Винница, 21034, ул. Лебединского, 11, оф.3, тел. (0432) 50-71-80, 50-71-70  
г.Николаев, 54002, ул. Радостная, 10/1, 4 этаж, оф.406, 408-410, тел. (095) 640-00-53  
г.Сумы, 40020, пр. Курский, 105, тел/ факс: (0542) 77-41-30, 77-41-35, (050) 404-31-21  
г.Мариуполь, 87515, ул. Архитектора Нильсена, 60, БЦ Галакс, тел.: (050) 400-41-23  
г.Тернополь, 46400, ул. Микулинецкая, 46, тел.: (0352) 430-550, (050) 309-56-88  
г.Ровно, 33013, ул. Князя Владимира, 75, корпус № 2, офис 38, тел.: (0362) 460-438, (050) 309-78-18



## PVC Wire Hose

**Материал шланга:** прозрачный пищевой ПВХ.

**Укрепление:** стальная спираль.

**Рабочая температура:** от -20°C до +70°C.

**ХАРАКТЕРИСТИКА:** Нетоксичный гибкий рукав из ПВХ, усиленный стальной спиралью. Обладает повышенной гибкостью за счет меньшего шага армирующей спирали. Внутренняя стенка рукава гладкая, что предотвращает накопление отложений и облегчает стерилизацию шланга. Устойчив к атмосферным воздействиям и высокому давлению.



**ПРИМЕНЕНИЕ:** Напорно-всасывающий рукав для транспортировки пищевых жидкостей, напитков, фруктовых соков, уксуса, вина и спиртных напитков с концентрацией алкоголя до 20% при температуре до 25°C, уксусной кислоты, муки, круп, сахара, молока, растительного масла, воздуха под давлением. Широко применяется в сельском хозяйстве и системах ирригации. Может быть использован в очистных сооружениях.

Внутр. диаметр (дюйм)	Внутр. диаметр (мм)	Наружн. диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Длина бухты (мм)	Вес Бухты (кг)
3/8	9	14	-1~6	100	15
3/8	10	15	-1~6	100	16
5/8	15	21	-1~6	100	25
3/4"	19	24	-1~10	50	18
1"	25	29	-1~10	50	27
1 1/4"	32	38	-1~5	50	31
1 1/2"	38	44	-1~7	50	30
1 3/4"	45	51	-1~5	50	38
1 7/8"	48	54	-1~3	50	40
2"	50	57	-1~3	50	50
2-5/16"	58	65	-1~2	30	36
2-1/2"	64	72	-1~2	30	45
3"	76	84	-1~2	30	48
3-1/2"	90	102	-1~2	20	60
4"	102	112	-1~2	20	56