




MLT

Заклёпкообразное соединение



Соединения для лёгких и тяжёлых лент,
поставка по ширине ленты.
Простая установка с помощью молотка.

Заклёпкообразное соединение

Толщина ленты	1 до 30 мм в зависимости от типа				
Мин. Барабан Ø	20 до 750 мм в зависимости от типа				
Макс. рабочее натяжение	5 N/мм до 125 N/мм в зависимости от типа				
Изготовление	Соединение высококачественная сталь или из гальванизированной стали с медными или со стальными заклёпками.				
Соединительный стержень	На выбор: <ul style="list-style-type: none"> - упругих стержней из стали или из высококачественной стали - голых многопроволочных проводов из стали или из высококачественной стали - РА покрыт многопроволочный провод из стали или из высококачественной стали 				
Установка	С помощью молотка.				
Упаковка	В стандартных ящиках с 8 полосами длиной до 300мм или в желаемой длине, в зависимости от ширины ленты, до 3.000мм в куске. Заклёпки поставляются в пакетике или на пластиковой планшете.				
Тип соединения	толщина ленты	мин. барабан Ø	макс. прочность ленты	макс. натяжение ленты	Заклёпки в метре
Miniprestol	до 2 мм	20 мм	5 до 8 N/мм	130 N/мм	240
Prestol	до 3 мм	25 мм	8 до 12 N/мм	150 N/мм	200
Minibelt	2 до 4 мм	30 мм	12 до 20 N/мм	200 N/мм	160
G2	2 до 4 мм	30 мм	12 до 20 N/мм	200 N/мм	160
Airport	3 до 6 мм	35 мм	15 до 25 N/мм	300 N/мм	160
G4	3 до 6 мм	35 мм	15 до 25 N/мм	350 N/мм	160
Gemini	3 до 7 мм	60 мм	20 до 40 N/мм	400 N/мм	160
A	5 до 7 мм	75 мм	20 до 40 N/мм	400 N/мм	96
BR	6 до 11 мм	125 мм	32 до 64 N/мм	630 N/мм	76
BM	7 до 12 мм	125 мм	32 до 80 N/мм	800 N/мм	96
CR	8 до 14 мм	250 мм	32 до 80 N/мм	800 N/мм	76
CM	8 до 14 мм	250 мм	40 до 80 N/мм	800 N/мм	144
DM	9 до 16 мм	300 мм	50 до 100 N/мм	1.000 N/мм	160
E	14 до 18 мм	400 мм	63 до 125 N/мм	1.250 N/мм	230
F	14 до 22 мм	550 мм	125 до 250 N/мм	2.500 N/мм	230
G	14 до 30 мм	750 мм	200 до 350 N/мм	3.500 N/мм	230

комплектующие:

Стержень для установки, дробилка заклёпок, контрзамок для обжимки (при клёпке), резак для болтов.