



# MLT

## технический паспорт Super-Screw Соединение

Тип (уплотненное покрытие)	SS 35	SS 40	SS 63 SS 65 (с уплотненным покрытием)	SS 80 SS 85 (с уплотненным покрытием)	SS 100 SS 105 (с уплотненным покрытием)	SS 125	SS 180	SS 200
Рисунок								
Ширина ленты	3,5 - 11 mm	3,5 - 11 mm	3,5 - 15 mm	3,5 - 20 mm	3,5 - 20 mm	8,5 - 20,5 mm	8,5 - 20,5 mm	8,5 - 20,5 mm
Мин. барабан Ø	160 mm	200 mm	200 - 400 mm зависимости от толщины ленточного покрытия	200 - 400 mm зависимости от толщины ленточного покрытия	300 - 400 mm зависимости от толщины ленточного покрытия	300 - 500 mm зависимости от толщины ленточного покрытия	500 mm	800 mm
Для ленты прочностью	< 400 N/mm	< 400 N/mm	< 630 N/mm	≤ 1.000 N/mm	≤ 1.250 N/mm	≤ 1.600 N/mm	≤ 2.000 N/mm	≤ 2.500 N/mm
Нормальное натяжение ленты	< 35 N/mm	< 40 N/mm	< 63 N/mm	≤ 80 N/mm	≤ 100 N/mm	≤ 125 N/mm	≤ 180 N/mm	≤ 200 N/mm
Число тканевых прокладок	вверху: 1 текстильных прокладок внизу: 1 текстильных прокладок	вверху: 2 текстильных прокладок внизу: 1 текстильных прокладок	вверху: 2 текстильных прокладок внизу: 2 текстильных прокладок	вверху: 2 текстильных прокладок внизу: 2 текстильных прокладок	вверху: 3 текстильных прокладок внизу: 2 текстильных прокладок	вверху: 2 текстильных прокладок внизу: 2 текстильных прокладок	вверху: 2 текстильных прокладок внизу: 2 текстильных прокладок	вверху: 3 текстильных прокладок внизу: 2 текстильных прокладок
Ширина резиноканевого слоя	вверху: ~ 4 mm внизу: ~ 3,5 mm	вверху: ~ 4-5 mm внизу: ~ 3,5 mm	вверху: ~ 4-5 mm (SS65: ~ 6-7 mm) внизу: ~ 3,5 mm	вверху: ~ 5 mm (SS85: ~ 7 mm) внизу: ~ 5 mm	вверху: ~ 7 mm (SS105: ~ 8 mm) внизу: ~ 5 mm	вверху: ~ 6-7 mm внизу: ~ 5 mm	вверху: ~ 6-7 mm внизу: ~ 5 mm	вверху: ~ 6-7 mm внизу: ~ 5 mm
Размеры соединений	60 x 300 bis 25.000 mm (ширина x длина)	60 x 300 bis 25.000 mm (ширина x длина)	110 x 300 bis 25.000 mm (ширина x длина)	150 x 300 bis 25.000 mm (ширина x длина)	150 x 300 bis 25.000 mm (ширина x длина)	268 x 300 bis 3.000 mm (ширина x длина)	268 x 300 bis 3.000 mm (ширина x длина)	268 x 300 bis 3.000 mm (ширина x длина)
Кол-во требуемых шурупов	110 болтов 5,0 мм на метр	110 болтов 5,0 мм на метр	196 болтов 5,0 мм на метр	280 болтов 5,0 мм на метр	280 болтов 5,0 мм на метр	240 болтов 6,4 мм на метр	240 болтов 6,4 мм на метр	240 болтов 6,4 мм на метр
Вес без шурупов	~ 849 г/м	~ 900 г/м	~ 1.476 г/м ~ 1.704 г/м	~ 2.285 г/м ~ 2.522 г/м	~ 2.585 г/м ~ 2.922 г/м	~ 4.975 г/м	~ 4.975 г/м	~ 5.250 г/м