

Titan-Серия

Тяжёлые конвейерные ленты:

Соединители с подколотыми скобами для горной индустрии в стандартных ящиках.



Материал:

Соединители из высокоэластичной специальной углеродистой стали (HLE) или из нержавеющей стали или амагнетической стали с подколотыми скобами из специальной углеродистой стали или нержавеющей стали.



Установка:

При помощи молотка и вбивного устройства или с помощью гидравлического установочного пресса.



Упаковка:

В стандартных ящиках по 10 или 12 половинок соединителя каждая по 200 мм для ленты шириною 1.000 мм, без соединительного стержня (отдельно).

Комплектующие:

Вбивное устройство.

Гидравлический установочный пресс.

Спецификации продукта:

| | T10H | T1R | T10 | T14 | T2 |
|-----------------------|---|------------|-----------|---|------------|
| Толщина ленты | 5 - 14 mm | 6 - 14 mm | 6 - 14 mm | 9,5 - 18 mm | 15 - 20 mm |
| мин. барабан Ø | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 500 mm | 800 mm |
| Прочность ленты | 1.250 N/m | 1.250 N/mm | 1.400 N/m | 1.600 N/mm | 3.500 N/mm |
| Рабочее натяжение | 125 N/mm | 125 N/mm | 140 N/mm | 160 N/mm | 350 N/mm |
| Стержень соединения Ø | 6 / 7 mm | 6 / 7 mm | 6 / 7 mm | 6 / 7 mm | 7 / 9 mm |
| Материал | Соединители из высокоэластичной специал | | | Соединители из высокоэластичной специал | |
| Рисунок | | | | | |
| технический паспорт | | | | | |