



MLT

G 2000-серия



Тиски



Вбивательное устройство



Гидравлический установочный пресс для G 2001

Соединители с насаженными скобами для тяжёлых лент и преимущественно для горной промышленности. Особенная упаковка для круглого пакетирочного пресса.



Пневматическое молоточковое устройство

	G 2001	G 2002	G 2003
Толщина ленты	5 до 7 мм	7 до 15 мм (в зависимости от длины скоб)	10 до 18 мм (в зависимости от длины скоб)
Мин. барабан Ø	80 мм	250 мм	500 мм
Макс. Плотность ленты	650 N/мм	1.400 N/мм	3.500 N/мм
Изготовление	В зависимости от соединителя из гальванизированной высокоэластичной специальной углеродистой стали (HLE) или нержавеющей стали с насаженными скобами из специальной пружинной стали или нержавеющей стали.		
Соединительный стержень	На выбор: <ul style="list-style-type: none"> - Проволка из нержавеющей стали тиснёный Ø 4,0 мм (для круглого пакетирочного пресса) - Бронированные многопроволочный провод из нержавеющей стали - Бронированные многопроволочный провод из нержавеющей стали с Polyamid-покрытием 		
Установка	В зависимости от типа с помощью молотка и вбивательного устройства или тисков или гидравлического пресса.		
Упаковка	В зависимости от типа в стандартных ящиках по 2 или 4 соединителя для ленты шириною до 1.600 мм в изделии. Специальные ящики для круглого пакетирочного пресса с 6 комплектными соединителями для ремней шириною до 165 мм или до 180 мм.		

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Тиски
 Вбивательное устройство
 Гидравлический установочный пресс