



• przeznaczony do ssania i tłoczenia wody lub wodnych roztworów środków gaśniczych • stosowany jako przewód między zbiornikiem wody a pompą wodną przez jednostki straży pożarnej • temp. pracy: od -30°C • warstwa wew.: gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka • wzmocnienie: tekstylne i spirala z drutu stalowego • warstwa zew.: gumowa, EPDM/SBR, okładka tkaninowa • **istnieje możliwość zakupu węży zakutych z łącznikami**

• assigned to suction and pumping of water and water solutions of fire extinguishing agents • applied as conduits between a water tank and a water pump in fire - fighting units • working temp.: from -30°C • tube: EPDM/SBR, black, smooth • reinforcement: textile, steel wire coil • cover: EPDM/SBR, textile clothing • **It is possible to buy the hoses with clenched couplings**

• vorgesehen zum Saugen und zur Förderung von Wasser oder Wasserlösungen der Löschmittel • Anwendung als Leitungen zwischen dem Wasserbehälter und der Wasserpumpe in der Feuerwehrausrüstung • Betriebstemperatur: ab -30°C • Seele: EPDM/SBR, schwarz, glatt • Verstärkung: textil, Stahldrahtspirale • Decke: EPDM/SBR, Gewebebekleidung • **Es gibt Möglichkeit des Schlaucheinkaufs mit Anschlußstücken**

• предназначенный к всасыванию и нагнетанию воды или водных растворов тушительных средств • применяемый как провод между резервуаром воды и насосом в пожарных командах • рабочая температура от -30°C • внутренний слой: резиновый, EPDM/SBR, чёрный, гладкий • усиление: текстильное, спираль из стальной проволоки • наружный резиновый слой: EPDM/SBR, обкладки из ткани • **существует возможность покупки шлангов с фитингами**

Dane techniczne / Technical data / Technische Daten / Технические данные:

					Numer atestu CNBOP Attestation Number Attestnummer CNBOP Номер сертификата CNBOP
mm / мм	mm / мм	MPa / МПа	MPa / МПа	MPa / МПа	
PN-88/M-51155					
52,0 x 3920,0	6,5	0,063	0,4	---	
75,0 x 1500,0	7,5	0,063	0,4	---	
110,0 x 1500,0	7,5	0,063	0,4	0324/2008	
110,0 x 2400,0	7,5	0,063	0,4	0324/2008	

Dane techniczne / Technical data / Technische Daten / Технические данные:

				TEST	
mm / мм	mm / мм	MPa / МПа	MPa / МПа	MPa / МПа	m / м
PN-EN ISO 14557 Typ A					
45,0	6,0	0,097	0,3	0,6	6,0
50,0	6,0	0,097	0,3	0,6	6,0
70,0	6,5	0,097	0,3	0,6	6,0
75,0	6,5	0,097	0,3	0,6	6,0
90,0	6,5	0,097	0,3	0,6	6,0
100,0	7,0	0,097	0,3	0,6	6,0
110,0	7,0	0,097	0,3	0,6	6,0