

GOX

Рукав для сварки



Применение:

- ☛ Гибкий рукав для подачи кислорода.
- ☛ Для сварки и резки, для дуговой сварки в защитной атмосфере и для других подобных методов - не подходит для LPG, MPS и CNG.

Стандарты/допуски:

- ☛ ISO 3821:2008 (Прежде EN 559:2003).

Примечания:

- ☛ По заказу доступен с гладкой поверхностью.
- ☛ Также доступен с длиной 40 м.



Температурный режим: -30°C / +70°C.

Запас прочности: 3 : 1

Внутренний слой: SBR/NR, черный, гладкий.

Армирование: Тканевое усиление, навивка.

Наружный слой: SBR/NR, синий, рубчатый; с ВД 12 мм гладкий.

Обозначение: непрерывное черное обозначение: „SEMPERIT S GOX ISO 3821 (EN559) PN 2MPa (20 bar) DN -30°C Квартал/год“.

| Номер позиции | Внутр. диаметр в | | Толщ. ст. | Наружный | Раб. давл. | Усиление | Радиус изг. | Масса | Длина бухты |
|---------------|------------------|------|-----------|--------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| | mm | дюйм | в mm | диаметр в mm | (макс.) бар | | в (мин.) mm | прибл. kg/m | (макс.) m |
| 68402 0435 | 4,0 | | 3,5 | 11,0 | 20 | 2 | 40 | 0,11 | 50 |
| 68402 0535 | 5,0 | 3/16 | 3,5 | 12,0 | 20 | 2 | 40 | 0,13 | 50 |
| 68402 0630 | 6,3 | | 3,0 | 12,3 | 20 | 2 | 40 | 0,12 | 50 |
| 68402 0635 | 6,3 | 1/4 | 3,5 | 13,3 | 20 | 2 | 40 | 0,15 | 50 |
| 68402 0650 | 6,3 | 1/4 | 5,0 | 16,3 | 20 | 2 | 40 | 0,24 | 50 |
| 68402 0830 | 8,0 | | 3,0 | 14,0 | 20 | 2 | 40 | 0,14 | 50 |
| 68402 0835 | 8,0 | 5/16 | 3,5 | 15,0 | 20 | 2 | 40 | 0,18 | 50 |
| 68402 0930 | 9,0 | 0 | 3,0 | 15,0 | 20 | 2 | 45 | 0,16 | 50 |
| 68402 0935 | 9,0 | | 3,5 | 16,0 | 20 | 2 | 45 | 0,19 | 50 |
| 68402 0955 | 9,0 | | 5,5 | 20,0 | 20 | 2 | 45 | 0,36 | 50 |
| 68402 1030 | 10,0 | | 3,0 | 16,0 | 20 | 2 | 50 | 0,17 | 50 |
| 68402 1035 | 10,0 | 3/8 | 3,5 | 17,0 | 20 | 2 | 50 | 0,21 | 50 |
| 68402 1250 | 12,5 | 1/2 | 5,0 | 22,5 | 20 | 2 | 65 | 0,40 | 50 |
| 68402 1650 | 16,0 | 5/8 | 5,0 | 26,0 | 20 | 2 | 80 | 0,48 | 50 |
| 68402 2055 | 20,0 | | 5,5 | 31,0 | 20 | 2 | 100 | 0,63 | 50 |
| 68402 2550 | 25,0 | 1 | 5,0 | 35,0 | 20 | 2 | 125 | 0,70 | 50 |

Внимание! Общие сведения по выбору продуктов содержатся в приложении к этому каталогу. Перед применением новых или непроверенных средств, а также перед применением в целях, не указанных в информации о продукте, необходимо получить соответствующую справку у продавца или у специалиста фирмы-производителя о возможности такого применения. Все продукты регулярно проверяются на безопасность применения. При повреждении, особенно наружного слоя рукава, соединение должно быть заменено из соображений безопасности. Все продукты должны храниться и обслуживаться согласно указаниям по хранению, уходу и обслуживанию DIN 7716:1982. Мы постоянно совершенствуем наши продукты. Актуальную информацию о нашей продукции вы можете получить на сайте www.semperflex.com, у наших представителей или у техников по применению. Заключение договоров происходит на основании наших общих правил по ведению дел. Все изменения оговорены.

Важные примечания. Этот тщательно составленный каталог предназначен для того, чтобы клиенты могли получить наиболее полную информацию. Данные сведения соответствуют актуальному состоянию техники и представляют собой результат многолетних проб и испытаний, они основываются на указаниях, соответствующих ISO TR 7620:2005(E) для средств. На использование каждого конкретного продукта оказывают влияние индивидуальные условия. Для нашей продукции обеспечивается уровень безопасности на основании сведений в документации к изделиям (о постоянстве химических и директивах по чистке). При ненадлежащем обращении, например выжимании, разрывах, растягивании или применении с недопустимыми материалами, нужный уровень безопасности обеспечен не будет. Все рукава производятся согласно EN ISO 1307:2006, если не указано другое.