

# TU25G


Рукав для минеральных масел, универсальный

**Применение:**

- ☞ Гибкий рукав, предназначенный для подачи технических масел, горючего, не содержащего свинца (EN 228:2004), дизельного топлива (EN 590:2004), мазута (DIN 51 603, часть 1-5).
- ☞ Применяется в промышленности, мастерских, автомастерских и заправках.

**Примечания:**

- ☞ **ВНИМАНИЕ!** Не пригоден для бензозаправочных станций.



**Температурный режим:** -40°C/+80°C.

**Запас прочности:** 3,15 : 1

**Внутренний слой:** NBR, черный, гладкий, электропроводящий.

**Армирование:** Тканевое усиление, навивка.

**Наружный слой:** NVC/NR, серый, гладкий, износостойкий, не проводящий электричество, маслостойкий, устойчивый к атмосферному воздействию.

**Обозначение:** непрерывная белая маркировка: „SEMPERIT S TU 25G Öl/Luft, Oil/Air PN 25 bar “. Добавочно 3 красные полосы.

Номер позиции	Внутр. диаметр в		Толщ. ст.	Наружный	Раб. давл.	Усиление	Радиус изг.	Масса	Длина бухты
	mm	дюйм	в mm	диаметр в mm	(макс.) бар		в (мин.) mm	прибл. kg/m	(макс.) m
68168 0635	6,0	1/4	3,5	13,0	25	2	40	0,15	60
68168 0840	8,0	5/16	4,0	16,0	25	2	50	0,22	60
68168 1040	10,0	3/8	4,0	18,0	25	2	60	0,25	60
68168 1340	13,0	1/2	4,0	21,0	25	2	80	0,30	60
68168 1645	16,0	5/8	4,5	25,0	25	2	100	0,40	60
68168 1950	19,0	3/4	5,0	29,0	25	2	120	0,53	60
68168 2555	25,0	1	5,5	36,0	25	2	150	0,72	60

**Внимание!** Общие сведения по выбору продуктов содержатся в приложении к этому каталогу. Перед применением новых или непроверенных средств, а также перед применением в целях, не указанных в информации о продукте, необходимо получить соответствующую справку у продавца или у специалиста фирмы-производителя о возможности такого применения. Все продукты регулярно проверяются на безопасность применения. При повреждении, особенно наружного слоя рукава, соединение должно быть заменено из соображений безопасности. Все продукты должны храниться и обслуживаться согласно указаниям по хранению, уходу и обслуживанию DIN 7716:1982. Мы постоянно совершенствуем наши продукты. Актуальную информацию о нашей продукции вы можете получить на сайте [www.semperflex.com](http://www.semperflex.com), у наших представителей или у техников по применению. Заключение договоров происходит на основании наших общих правил по ведению дел. Все изменения оговорены.

**Важные примечания.** Этот тщательно составленный каталог предназначен для того, чтобы клиенты могли получить наиболее полную информацию. Данные сведения соответствуют актуальному состоянию техники и представляют собой результат многолетних проб и испытаний, они основываются на указаниях, соответствующих ISO TR 7620:2005(E) для средств. На использование каждого конкретного продукта оказывают влияние индивидуальные условия. Для нашей продукции обеспечивается уровень безопасности на основании сведений в документации к изделиям (о постоянстве химических и директивах по чистке). При ненадлежащем обращении, например выжимании, разрывах, растягивании или применении с недопустимыми материалами, нужный уровень безопасности обеспечен не будет. Все рукава производятся согласно EN ISO 1307:2006, если не указано другое.