

DKS

Рукав для защиты кабелей

Применение:

- ☉ Использование в качестве кабельной защиты, когда не требуются специальные электрические изоляционные свойства.
- ☉ Идеально подходит для переносных сварочных приборов.

Примечания:

- ☉ По запросу доступен в EPDM-исполнении!



Температурный режим: -35°C / +100°C

Внутренний слой: Пропитанная резиной синтетическая ткань.

Армирование: нет.

Наружный слой: SBR, черный, износостойкий, озоностойкий, отпечаток от текстильного банджа.

Обозначение: без маркировки

Номер позиции	Внутр. диаметр в		Толщ. ст. в мм	Внешн. диаметр в мм	Вес прибл. kg/m	Длина в бухте (макс.) м
	мм	дюйм				
56314 1615	16,0	5/8	1,5	19,0	0,09	40
56314 1815	18,0		1,5	21,0	0,10	40
56314 1915	19,0	3/4	1,5	22,0	0,11	40
56314 2015	20,0		1,5	23,0	0,12	40
56314 2215	22,0	7/8	1,5	25,0	0,14	40
56314 2515	25,0	1	1,5	28,0	0,15	40
56314 2815	28,0		1,5	31,0	0,18	40
56314 3015	30,0		1,5	33,0	0,19	40
56314 3215	32,0	1 1/4	1,5	35,0	0,20	40
56314 3515	35,0	1 3/8	1,5	38,0	0,22	40
56314 3815	38,0	1 1/2	1,5	41,0	0,24	40
56314 4015	40,0		1,5	43,0	0,26	40
56314 4215	42,0		1,5	45,0	0,28	40
56314 4515	45,0		1,5	48,0	0,29	40
56314 4815	48,0		1,5	51,0	0,31	40
56314 5115	51,0	2	1,5	54,0	0,33	40

Внимание! Общие сведения по выбору продуктов содержатся в приложении к этому каталогу. Перед применением новых или непроверенных средств, а также перед применением в целях, не указанных в информации о продукте, необходимо получить соответствующую справку у продавца или у специалиста фирмы-производителя о возможности такого применения. Все продукты регулярно проверяются на безопасность применения. При повреждении, особенно наружного слоя рукава, соединение должно быть заменено из соображений безопасности. Все продукты должны храниться и обслуживаться согласно указаниям по хранению, уходу и обслуживанию DIN 7716:1982. Мы постоянно совершенствуем наши продукты. Актуальную информацию о нашей продукции вы можете получить на сайте www.semperflex.com, у наших представителей или у техников по применению. Заключение договоров происходит на основании наших общих правил по ведению дел. Все изменения оговорены.

Важные примечания. Этот тщательно составленный каталог предназначен для того, чтобы клиенты могли получить наиболее полную информацию. Данные сведения соответствуют актуальному состоянию техники и представляют собой результат многолетних проб и испытаний, они основываются на указаниях, соответствующих ISO TR 7620:2005(E) для средств. На использование каждого конкретного продукта оказывают влияние индивидуальные условия. Для нашей продукции обеспечивается уровень безопасности на основании сведений в документации к изделиям (о постоянстве химикалий и директивах по чистке). При ненадлежащем обращении, например выжимании, разрывах, растяжении или применении с недопустимыми материалами, нужный уровень безопасности обеспечен не будет. Все рукава производятся согласно EN ISO 1307:2006, если не указано другое.