

# IAL

Стрелочный рукав



## Применение:


- ☞ Специальный рукав, пригодный в качестве рукава для кассетных стрел у промывочных транспортных средств - для промывки каналов под большим давлением, или для всасывающих транспортных средств для фекалий.

## Показатель:

- ☞ Стабильной формы рукав стойкий к повышенному давлению и обладающий большой гибкостью.
- ☞ Высокая устойчивость вакуума.
- ☞ Внутренняя и наружная высокая износостойкость.

## Примечания:

- ☞ Бесспиральные муфты можно получить на основании специального запроса.



**Температурный режим:** -35°C/+80°C.

**Запас прочности:** 3,15 : 1

**Внутренний слой:** NR/SBR/BR, черный, гладкий, антистатический, частично стойкий к маслам, износостойкий.

**Армирование:** Тканевое усиление, навивка, спираль из стальной проволоки.

**Наружный слой:** SBR, черный, отпечаток от текстильного бандажа.

**Обозначение:** непрерывная оранжевая маркировка:  
„SEMPERIT S IAL-Spezial“.

Вакуумная стойкость до -0,9 бар

Номер позиции	Внутр. диаметр в		Толщ. ст.	Наружный	Раб. давл.	Усиление	Радиус изг.	Масса	Длина бухты
	мм	дюйм	в мм	диаметр в мм	(макс.) бар		в (мин.) мм	прибл. kg/m	(макс.) m
56511 0082	100,0		8,0	116,0	6	2	400	4,70	20
56511 0080	100,0		8,0	116,0	6	2	400	4,70	40
56511 1080	101,6	4	8,0	117,6	6	2	400	4,50	40
56511 0180	110,0		8,0	126,0	6	2	450	5,20	40
56511 0392	125,0		9,5	144,0	6	2	600	6,40	20
56511 0395	125,0		9,5	144,0	6	2	600	6,40	40
56511 1395	127,0	5	9,5	146,0	6	2	600	6,30	40
56511 0695	150,0		9,5	169,0	6	2	720	7,50	40
56511 0795	152,0	6	9,5	171,0	6	2	720	7,50	40

**Внимание!** Общие сведения по выбору продуктов содержатся в приложении к этому каталогу. Перед применением новых или непроверенных средств, а также перед применением в целях, не указанных в информации о продукте, необходимо получить соответствующую справку у продавца или у специалиста фирмы-производителя о возможности такого применения. Все продукты регулярно проверяются на безопасность применения. При повреждении, особенно наружного слоя рукава, соединение должно быть заменено из соображений безопасности. Все продукты должны храниться и обслуживаться согласно указаниям по хранению, уходу и обслуживанию DIN 7716:1982. Мы постоянно совершенствуем наши продукты. Актуальную информацию о нашей продукции вы можете получить на сайте [www.semperflex.com](http://www.semperflex.com), у наших представителей или у техников по применению. Заключение договоров происходит на основании наших общих правил по ведению дел. Все изменения оговорены.

**Важные примечания.** Этот тщательно составленный каталог предназначен для того, чтобы клиенты могли получить наиболее полную информацию. Данные сведения соответствуют актуальному состоянию техники и представляют собой результат многолетних проб и испытаний, они основываются на указаниях, соответствующих ISO TR 7620:2005(E) для средств. На использование каждого конкретного продукта оказывают влияние индивидуальные условия. Для нашей продукции обеспечивается уровень безопасности на основании сведений в документации к изделиям (о постоянстве химических и директивах по чистке). При ненадлежащем обращении, например выжимании, разрывах, растягивании или применении с недопустимыми материалами, нужный уровень безопасности обеспечен не будет. Все рукава производятся согласно EN ISO 1307:2006, если не указано другое.