

IK 25

Рукав для промывки каналов



Применение:


- Применяется у автомобилей для промывки каналов, для очистки каналов в промышленности, хозяйстве и инфраструктуре.

Показатель:

- Высокая экономичность из-за поверхности с большой износостойкостью и устойчивостью к атмосферному воздействию. (Износ lt. EN ISO 6945:2000, макс. 0,5г (100N)).
- Гладкая поверхность уменьшает сопротивление скольжения, возможность загрязнения, рукав легко чистится.

Примечания:

- Другие формы присоединений согласно заказу.
- Каждый рукав имеет на наконечнике идентификационный номер с указанием на поставляемый сертификат проверки.
- Оптимальная надежность обеспечивается стандартом качества (проверка давлением каждого рукава и постоянный электронный контроль диаметра).



Температурный режим: -35°C / +80°C.

Запас прочности: 2,5 : 1

Внутренний слой: SBR, черный, гладкий.

Армирование: Тканевое усиление.

Наружный слой: NR/BR, черный, гладкий, с высокой износостойкостью и устойчивостью к атмосферному воздействию.

Обозначение: непрерывная оранжевая маркировка:
„SEMPERIT S IK 25 PN 250 bar Квартал/год ZH 1/406“.

Длина бухты: $y = 0...40$ м, $y = 1...80$ м, $y = 2...120$ м, $y = 3...60$ м, $y = 4...100$ м, $y = 5...150$ м, $y = 6...160$ м, $y = 7...200$ м (до DN25 включительно), $y = 8...180$ м. Другие длины по запросу.

В стандартном виде поставляется с BSP-резьбовым наконечником.

(1 сторона – папа, 2 – мама) с 60° конусным нипелем. Другие формы наконечника на основании специального заказа.

Номер позиции	Внутр. диаметр		Толщ. ст. mm	Наруж. диам. mm	Раб. давл. (макс.) бар	Усиление	Радиус изг. (мин.) mm	Масса прикл. kg/m	Наконечник
68468 136y	13,0	1/2	6,0	25,0	250	2	70	0,46	G 1/2
68468 196y	19,0	3/4	6,0	31,0	250	2	95	0,61	G 3/4
68468 257y	25,0	1	7,0	39,0	250	2	110	0,86	G 1 (5/4)
68468 328y	32,0	1 1/4	8,0	48,0	250	2	150	1,27	G 1 1/4

Внимание! Общие сведения по выбору продуктов содержатся в приложении к этому каталогу. Перед применением новых или непроверенных средств, а также перед применением в целях, не указанных в информации о продукте, необходимо получить соответствующую справку у продавца или у специалиста фирмы-производителя о возможности такого применения. Все продукты регулярно проверяются на безопасность применения. При повреждениях, особенно наружного слоя рукава, соединение должно быть заменено из соображений безопасности. Все продукты должны храниться и обслуживаться согласно указаниям по хранению, уходу и обслуживанию DIN 7716:1982. Мы постоянно совершенствуем наши продукты. Актуальную информацию о нашей продукции вы можете получить на сайте www.semperflex.com, у наших представителей или у техников по применению. Заключение договоров происходит на основании наших общих правил по ведению дел. Все изменения оговорены.

Важные примечания. Этот тщательно составленный каталог предназначен для того, чтобы клиенты могли получить наиболее полную информацию. Данные сведения соответствуют актуальному состоянию техники и представляют собой результат многолетних проб и испытаний, они основываются на указаниях, соответствующих ISO TR 7620:2005(E) для средств. На использование каждого конкретного продукта оказывают влияние индивидуальные условия. Для нашей продукции обеспечивается уровень безопасности на основании сведений в документации к изделиям (о постоянстве химических и директивах по чистке). При ненадлежащем обращении, например выжимании, разрывах, растягивании или применении с недопустимыми материалами, нужный уровень безопасности обеспечен не будет. Все рукава производятся согласно EN ISO 1307:2006, если не указано другое.