

INP

Пожарный рукав

**Применение:**

⌚ Качественный рукав применяется как предохранительный и огнетушительный рукав у пожарных транспортных средств.

Показатель:

⌚ Гладкая поверхность рукава способствует низкому сопротивлению к истиранию и мобильности.

Стандарты/допуски:

⌚ EN 1947:2002 тип A, класс 1.



Температурный режим: -35°C/+80°C.

Запас прочности: 3 : 1

Внутренний слой: NBR, черный, гладкий

Армирование: Тканевое усиление.

Наружный слой: SBR, черный, гладкий.

Обозначение: согласно требованию заказчика

| Номер позиции | Внутр. диаметр в mm | Внутр. диаметр в дюйм | Толщ. ст. в mm | Наружный диаметр в mm | Раб. давл. (макс.) бар | Усиление | Радиус изг. в (мин.) mm | Масса прибл. kg/m | Длина бухты (макс.) m |
|---------------|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| 68476 1955 | 19,0 | 3/4 | 5,5 | 30,0 | 40 | 2 | 120 | 0,55 | 60 |
| 68476 2560 | 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 40 | 2 | 130 | 0,78 | 40 |
| 68476 2564 | 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 40 | 2 | 130 | 0,78 | 100 |
| 68476 2567 | 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 40 | 2 | 130 | 0,78 | 10 - 39 |
| 68476 2569 | 25,0 | 1 | 6,0 | 37,0 | 40 | 2 | 130 | 0,78 | 60 |

Внимание! Общие сведения по выбору продуктов содержатся в приложении к этому каталогу. Перед применением новых или непроверенных средств, а также перед применением в целях, не указанных в информации о продукте, необходимо получить соответствующую справку у продавца или у специалиста фирмы-производителя о возможности такого применения. Все продукты регулярно проверяются на безопасность применения. При повреждениях, особенно наружного слоя рукава, соединение должно быть заменено из соображений безопасности. Все продукты должны храниться и обслуживаться согласно указаниям по хранению, уходу и обслуживанию DIN 7716:1982. Мы постоянно усовершенствуем наши продукты. Актуальную информацию о нашей продукции вы можете получить на сайте www.semperflex.com, у наших представителей или у техников по применению. Заключение договоров происходит на основании общих правил по ведению дел. Все изменения оговорены.

Важные примечания. Этот тщательно составленный каталог предназначен для того, чтобы клиенты могли получить наиболее полную информацию. Даные сведения соответствуют актуальному состоянию техники и представляют собой результат многолетних проб и испытаний, они основываются на указаниях, соответствующих ISO TR 7620:2005[Е] для средств. На использование каждого конкретного продукта оказывают влияние индивидуальные условия. Для нашей продукции обеспечивается уровень безопасности на основании сведений в документации к изделиям [о постоянстве химикатов и директивах по чистке]. При ненадлежащем обращении, например выжимании, разрывах, растягивании или применении с недопустимыми материалами, нужный уровень безопасности обеспечен не будет. Все рукава производятся согласно EN ISO 1307:2006, если не указано другое.