

# PAB

## Дыхательный рукав

### Применение:

- Гибкий напорный рукав для подачи воздуха для дыхания.

### Стандарты/допуски:

- EN 14593-1,2:2005.
- EN 14594:2005.



**Температурный режим:** -40 °C / +80 °C

**Запас прочности:** 4 : 1

**Внутренний слой:** SBR, черный, гладкий.

**Армирование:** Нитяное усиление, навивка.

**Наружный слой:** SBR/CR, черный, гладкий.

**Обозначение:** сплошное цветное обозначение, белое:

"SEMPERIT S PAB EN 14593 ANTISTATIC HEAT RESISTANT 2005 CE 1024 BREATHING AIR". Добавочно 3 красные полосы.

| Номер позиции | Внутр. диаметр в<br>мм | Толщ. ст.<br>в мм | Наружный<br>диаметр в мм | Рабочее давление<br>(макс.) бар | Усиление | Радиус изгиба<br>в (мин.) мм | Масса<br>прибл. kg/m | Длина бухты<br>(макс.) m |
|---------------|------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------------|----------|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 68170 0747    | 7,0                    | 4,7               | 16,4                     | 12                              | 1        | 50                           | 0,24                 | 60                       |
| 68170 0843    | 8,0                    | 4,3               | 16,6                     | 12                              | 1        | 60                           | 0,23                 | 60                       |
| 68170 1043    | 10,0                   | 4,3               | 18,6                     | 12                              | 1        | 70                           | 0,27                 | 60                       |

**Внимание!** Общие сведения по выбору продуктов содержатся в приложении к этому каталогу. Перед применением новых или непроверенных средств, а также перед применением в целях, не указанных в информации о продукте, необходимо получить соответствующую справку у продавца или у специалиста фирмы-производителя о возможности такого применения. Все продукты регулярно проверяются на безопасность применения. При повреждении, особенно наружного слоя рукава, соединение должно быть заменено из соображений безопасности. Все продукты должны храниться и обслуживаться согласно указаниям по хранению, уходу и обслуживанию DIN 7716:1982. Мы постоянно совершенствуем наши продукты. Актуальную информацию о нашей продукции вы можете получить на сайте [www.sempflex.com](http://www.sempflex.com), у наших представителей или у техников по применению. Заключение договоров происходит на основании наших общих правил по ведению дел. Все изменения оговорены.

**Важные примечания.** Этот тщательно составленный каталог предназначен для того, чтобы клиенты могли получить наиболее полную информацию. Данные сведения соответствуют актуальному состоянию техники и представляют собой результат многолетних проб и испытаний, они основываются на указаниях, соответствующих ISO TR 7620:2005(E) для средств. На использование каждого конкретного продукта оказывают влияние индивидуальные условия. Для нашей продукции обеспечивается уровень безопасности на основании сведений в документации к изделиям (о постоянстве химических и директивах по чистке). При ненадлежащем обращении, например выжимании, разрывах, растягивании или применении с недопустимыми материалами, нужный уровень безопасности обеспечен не будет. Все рукава производятся согласно EN ISO 1307:2006, если не указано другое.