

PBS

Рукав для воздуха и воды



Применение:

- Напорный рукав для подачи сжатого воздуха и технической воды в промышленности, хозяйстве и строительстве.

Показатель:

- Легко распознаваем, благодаря синим полоскам.

Стандарты/допуски:

- EN ISO 2398 - 1A:1997.



Температурный режим: -30°C/+80°C.

Запас прочности: 3 : 1

Внутренний слой: SBR/NR, черный, гладкий, пригодный для воздуха с содержанием масла.

Армирование: Тканевое усиление, навивка.

Наружный слой: SBR/EPDM, черный, гладкий, голубые полоски, устойчивый к атмосферному воздействию.

Обозначение: непрерывное белое обозначение: "SEMPERIT S PBS 60 Druckluft/Wasser Air/Water WP 20 bar/BP 60 bar".

Номер позиции	Внутр. диаметр в		Толщ. ст.	Наружный	Раб. давл.	Усиление	Радиус изг.	Масса	Длина бухты
	мм	дюйм	в мм	диаметр в мм	(макс.) бар		в (мин.) мм	прибл. kg/m	(макс.) m
68447 1650	16,0	5/8	5,0	26,0	20	2	100	0,45	50
68447 1950	19,0	3/4	5,0	29,0	20	2	120	0,49	50

Внимание! Общие сведения по выбору продуктов содержатся в приложении к этому каталогу. Перед применением новых или непроверенных средств, а также перед применением в целях, не указанных в информации о продукте, необходимо получить соответствующую справку у продавца или у специалиста фирмы-производителя о возможности такого применения. Все продукты регулярно проверяются на безопасность применения. При повреждении, особенно наружного слоя рукава, соединение должно быть заменено из соображений безопасности. Все продукты должны храниться и обслуживаться согласно указаниям по хранению, уходу и обслуживанию DIN 7716:1982. Мы постоянно совершенствуем наши продукты. Актуальную информацию о нашей продукции вы можете получить на сайте www.semperflex.com, у наших представителей или у техников по применению. Заключение договоров происходит на основании наших общих правил по ведению дел. Все изменения оговорены.

Важные примечания. Этот тщательно составленный каталог предназначен для того, чтобы клиенты могли получить наиболее полную информацию. Данные сведения соответствуют актуальному состоянию техники и представляют собой результат многолетних проб и испытаний, они основываются на указаниях, соответствующих ISO TR 7620:2005(E) для средств. На использование каждого конкретного продукта оказывают влияние индивидуальные условия. Для нашей продукции обеспечивается уровень безопасности на основании сведений в документации к изделиям (о постоянстве химических и директивах по чистке). При ненадлежащем обращении, например выжимании, разрывах, растягивании или применении с недопустимыми материалами, нужный уровень безопасности обеспечен не будет. Все рукава производятся согласно EN ISO 1307:2006, если не указано другое.