



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТД ИРБИС»
www.irbis.ua

Система качества соответствует стандарту ISO 9001:2015

г. Харьков, 61001, пер. Никитинский, 24 · тел./факс: (057) 714-09-09
К о д Е Г Р П О У 3 1 5 5 9 1 9 0 · И Н Н 3 1 5 5 9 1 9 2 0 3 8 0
т/с UA513071230000026002010260880 в ПАО «БАНК ВОСТОК», код ЕГРПОУ банк 26237202

Филиалы:

г.Киев, 03680, ул. Новопириоговская, 66, 3-й этаж, тел./факс: (044) 299-58-19, 299-58-91
г.Днепр, 49051, ул. Б. Хмельницкого, 4, 4 этаж, оф. 406, 408-410 тел./факс: (056) 787-26-00(01), (050) 400-41-22
г.Одесса, 65003, ул. Черноморского казачества, 115, 8 этаж, оф. 810-811, тел.: (048) 740-93-60; 740-93-61
г.Запорожье, 69084, ул. Николая Краснова, 6, тел./факс: (061) 280-49-45, 280-49-44
г.Кременчуг, 39621, ул. Ивана Приходько, 28/1, тел/ факс: (05366) 6-13-58, 6-22-71
г.Винница, 21034, ул. Лебединского, 11, оф.3, тел. (0432) 50-71-80, 50-71-70
г.Николаев, 54002, ул. Радостная, 10/1, 4 этаж, оф.406, 408-410, тел. (095) 640-00-53
г.Сумы, 40020, пр. Курский, 105, тел/ факс: (0542) 77-41-30, 77-41-35, (050) 404-31-21
г.Мариуполь, 87510, ул. Корабельная, 2, тел.: (050) 400-41-23
г.Тернополь, 46400, ул. Микулинецкая, 46, тел.: (0352) 430-550, (050) 309-56-88
г.Ровно, 33013, ул. Князя Владимира, 75, корпус №2, офис 38, тел.: (0362) 460-438, (050) 309-78-18
г.Умань, 20310, ул. Деревянко, 4, тел.: (050) 308-70-37, (050) 384-37-85



Рукав ПВХ ELASTIC NBR с ПВХ спиралью

Материал шланга: ПВХ, NBR

Укрепление: жесткая, ударопрочная ПВХ-спираль

Рабочая температура: от -40°C до +60°C

Особенности

- Эластичный маслобензостойкий морозостойкий рукав из ПВХ и NBR (который повышает гибкость рукава особенно при низких температурах)
- Гладкая внутренняя стенка предотвращает накопления отложений и упрощает очистку рукава
- Не подвержен атмосферным воздействиям и ультрафиолету



Применение

- Напорно-всасывающий рукав используется для выкачки сливных ям, в ассенизаторских установках, для транспортировки жидкого навоза и различных химических веществ
- Широко применяется в нефтепереработке для транспортировки нефтепродуктов и на линиях обслуживания смазочных материалов
- Используется в промышленности и строительстве
- Применяется для забора воды из водоемов

| Внутр. диаметр (дюйм) | Внутр. диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Рабочее давление (бар) | Длина бухты (м) | Вес (кг/м) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------|------------|
| 3" | 75 | 6 | 6 | 30 | 1,76 |
| 4" | 100 | 6 | 6 | 30 | 3,0 |