



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТД ИРБИС»
www.irbis.ua

Система качества соответствует стандарту ISO 9001:2015

г. Харьков, 61001, пер. Никитинский, 24 · тел./факс: (057) 714-09-09
 Код Е Г Р П О У 3 1 5 5 9 1 9 0 · И Н Н 3 1 5 5 9 1 9 2 0 3 8 0
 т/с UA513071230000026002010260880 в ПАО «БАНК ВОСТОК», код Е Г Р П О У банк 26237202

Филиалы:

г.Киев, 03680, ул. Новопироговская, 66, 3-й этаж, тел./факс: (044) 299-58-19, 299-58-91
 г.Днепр, 49051, ул. Б. Хмельницкого, 4, 4 этаж, оф. 406, 408-410 тел./факс: (056) 787-26-00(01), (050) 400-41-22
 г.Одесса, 65003, ул. Черноморского казачества, 115, 8 этаж, оф. 810-811, тел.: (048) 740-93-60; 740-93-61
 г.Запорожье, 69084, ул. Николая Краснова, 6, тел./факс: (061) 280-49-45, 280-49-44
 г.Кременчуг, 39621, ул. Ивана Приходько, 28/1, тел/ факс: (05366) 6-13-58, 6-22-71
 г.Винница, 21034, ул. Лебединского, 11, оф.3, тел. (0432) 50-71-80, 50-71-70
 г.Николаев, 54002, ул. Радостная, 10/1, 4 этаж, оф.406, 408-410, тел. (095) 640-00-53
 г.Сумы, 40020, пр. Курский, 105, тел/ факс: (0542) 77-41-30, 77-41-35, (050) 404-31-21
 г.Мариуполь, 87510, ул. Корабельная, 2, тел.: (050) 400-41-23
 г.Тернополь, 46400, ул. Микулинецкая, 46, тел.: (0352) 430-550, (050) 309-56-88
 г.Ровно, 33013, ул. Князя Владимира, 75, корпус №2, офис 38, тел.: (0362) 460-438, (050) 309-78-18
 г.Умань, 20310, ул. Деревянко, 4, тел.: (050) 308-70-37, (050) 384-37-85



Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом неармированные ГОСТ 5398-76

Пример обозначения

Рукав Б-2-75-5 (10м) ГОСТ 5398-76, где

Б – класс

2 - группа

75 – внутренний диаметр 75мм

5 – давление 0,5 Мпа (5 атм)

10м – длина рукава 10м



Особенности

- Напорно-всасывающий резиновый рукав с текстильным каркасом и металлической спиралью
- Имеет на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре
- Выпускается по двум группам:
 группа I - всасывающие, вакуум 0,8 атм
 группа II – напорно-всасывающие, вакуум 0,8 атм, рабочее давление 3, 5, 10 атм

Применение

- Для всасывания и нагнетания бензина, керосина, топлива, мазут, минеральных масел на нефтяной основе
- Для всасывания и нагнетания воды технической, растворов неорганических кислот и щелочей (до 20%)
- Для всасывания и нагнетания воздуха, инертных газов, азота, углекислого газа
- Для всасывания и нагнетания пищевых жидкостей

Обозначение класса рукавов в зависимости от типа рабочей среды по ГОСТ 5398-76:

Класс	Рабочая среда	Температура рабочей среды, °С
Б	Бензин, керосин, топлива, мазут, минеральные масла на нефтяной основе	От -35 до +90
В	Вода техническая	От -35 до +90
Г	Воздух, углекислый газ, азот и другие инертные газы	От -35 до +90
КЩ	Слабые растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%	От -35 до +90
П	Пищевые вещества (спирт, вино, пиво, молоко, слабокислые растворы органических и других веществ, питьевая вода)	От -35 до +90