

Стрічка з дуже високим коефіцієнтом тертя робочої поверхні зі структурою у вигляді поздовжніх канавок.  
Призначена для похилого транспортування продукції.  
Та для бігових доріжок, має безшумне виконання нижнього шару



## Технічні характеристики

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Кількість шарів тканини      | 2                             |
| Нитка поперечна              | Жорстка                       |
| Загальна товщина             | 2,7 мм                        |
| Зусилля при подовженні на 1% | 8 Н/мм                        |
| Верхнє покриття              | ПВХ                           |
| Товщина верхнього покриття   | 1 мм                          |
| Твердість верхнього покриття | 45A                           |
| Структура верхнього покриття | LineGrip, дуже адгезивне      |
| Нижнє покриття               | Поліестер, безшумне виконання |
| Колір                        | Чорний (Black)                |
| Робоча температура           | -5 +80 °C                     |
| Вага                         | 3,2 кг/м2                     |

## Мінімально допустимі діаметри валів

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Пряме обгинання    | 55 мм |
| Зворотне обгинання | 65 мм |

## Умови роботи

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Робота по роликах                  | ТАК |
| Робота по столу                    | ТАК |
| Транспортування у жолобі           | НІ  |
| Транспортування на звороті стрічки | НІ  |

## Властивості

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Антистатичність    | НІ  |
| Харчовий допуск    | НІ  |
| Стійкість до жирів | НІ  |
| Безклеєвий шов     | ТАК |