



ТИП S STARCO™

Оригинальная система особо компактных норийных ковшей STARCO™ — большая вместимость ковшей при меньших промежутках между ковшами.

- Большая вместимость: увеличение емкости до 100% для имеющихся норий
- Большая гибкость: эффективная работа при большом диапазоне скоростей (от 1,25 м/с до 4,55 м/с)
- Уникальный профиль разгрузки: уменьшает повреждение продукта и образование пыли

ШТАМПОВАННАЯ БЕСШОВНАЯ СТАЛЬ / НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ / ОЦИНКОВКА

Сельское хозяйство



| № | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | T (мм) | (кг) | Вместимость (литры) | | № | Отверстия | | | Макс. Шт./м |
|--------------|---|--------|--------|--------|--------|------|---------------------|-----------|---|-----------|--------|--------|-------------|
| | | | | | | | Z2 (всего) | Z3 (вода) | | E (Ø мм) | F (мм) | G (мм) | |
| S100-90* | Доступно только в качестве запасных частей; в настоящее время предлагается SPS100-90 (см. стр. 4) | | | | | | | | | | | | |
| S130-120 | 138 | 114 | 80 | 54 | 1,5 | 0,35 | 0,68 | 0,50 | 2 | 8,5 | 70 | 22 | 12 |
| S180-140 | 188 | 140 | 92 | 60 | 1,5 | 0,53 | 1,29 | 0,90 | 2 | 8,5 | 100 | 27 | 10,5 |
| S230-165 | 239 | 163 | 108 | 70 | 2,0 | 1,01 | 2,47 | 1,84 | 2 | 11,0 | 120 | 34 | 9 |
| S280-165 | 289 | 163 | 108 | 70 | 2,0 | 1,32 | 3,05 | 2,30 | 3 | 11,0 | 80 | 34 | 9 |
| S300-180 | 308 | 182 | 117 | 70 | 2,0 | 1,43 | 3,66 | 2,46 | 3 | 9,0 | 100** | 35 | 8,13 |
| S300-215 | 310 | 217 | 140 | 89 | 2,0 | 2,05 | 5,60 | 4,10 | 3 | 11,0 | 100 | 38 | 7,14 |
| S330-215/2.0 | 340 | 213 | 134 | 85 | 2,0 | 2,09 | 5,51 | 3,92 | 3 | 11,0 | 120 | 38 | 7,14 |
| S330-215/2.5 | 340 | 213 | 134 | 85 | 2,5 | 2,68 | 5,51 | 3,92 | 3 | 11,0 | 120 | 38 | 7,14 |
| S370-215/2.0 | 381 | 213 | 134 | 85 | 2,0 | 2,38 | 6,18 | 4,40 | 4 | 11,0 | 90 | 38 | 7,14 |
| S370-215/2.5 | 381 | 213 | 134 | 85 | 2,5 | 2,98 | 6,18 | 4,40 | 4 | 11,0 | 90 | 38 | 7,14 |
| S450-215 | 464 | 213 | 134 | 85 | 2,5 | 3,40 | 8,00 | 5,59 | 5 | 11,0 | 90*** | 38 | 7,14 |

Специальные отверстия/толщина/износные кольца — доступны по запросу

*Оригинальная модель S100-90 доступна в качестве запасных частей / **S300-180 Отверстия с пазами для центров от 100 мм до 104 мм

***S450-215 Отверстия с пазами для центров от 88 мм до 90 мм. 3,0 мм износные кольца с 1 или 3 сторон по запросу

ЗНАЧЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СМ. В ПРАЙС-ЛИСТЕ

Для получения бесплатных услуг по инжинирингу и проектированию обращайтесь в компанию 4B или по адресу: www.go4b.com